

TAVOLA VIBRANTE

- ▶ Selezione di uva intera al ricevimento
- ▶ Cernita del diraspato prima della pigiatura



Dal 1946... al servizio dei vinificatori di tutto il mondo

TAVOLA VIBRANTE

STRUTTURA INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX AISI 304

- Piano di scorrimento in lamiera sagomata senza giunzioni
- Telaio di sostegno in tubolari
- Gambe di sostegno con piedini regolabili
- Azionamento tramite motovibratori
- Corpo vibrante montato su molle in gomma
- Raccordo a morsetto per recupero liquido

PIANO DI SCORRIMENTO

- Spessore lamiera mm 3
- Larghezza: mm 600
- Ingombro: mm 750

VERSIONE CON PIANO SGRONDANTE SUPPLEMENTARE

Per separazione di eventuali scarti di lavorazione (terriccio, pezzetti di legno, acini acerbi)

- Realizzata mediante settori costituiti da elementi in lamiera opportunamente sagomata
- Lunghezza di ogni settore mm 800, senza interruzione dei canali di scorrimento
- Ampiezza canali sgrondanti mm 5
- Struttura asportabile applicata mediante viti di fissaggio

A RICHIESTA

- Kit ruote (2 fisse + 2 pivot/freno)
- Quadro elettrico di comando
- Sezione sgrondante nel tratto iniziale



LINEA DI CERNITA DEL DIRASPATO:

- Nastro alimentatore
- Diraspatore
- Tavola vibrante di distribuzione
- Nastro di cernita
- Pigiatore a rulli conici con tramoggia di alimentazione pompa



I.M.M.A. S.r.l.

Via Cocchi, 6 • 42100 Reggio Emilia • Italy • Tel. +39.0522.511556 • Fax +39.0522.515160

www.imma.it • info@imma.it